



**LÍDER EN EQUIPO
DE PROTECCIÓN PERSONAL
PARA LA INDUSTRIA.**





MOD.

H701

NUEVO

Aldaba de control

Resistente a la tensión con revestimiento de vinilo. Para un máximo de 6 candados con gancho de 9mm de grosor. Materiales de alta calidad para diferentes ámbitos de aplicación. Diámetro de apertura: 25mm.

Dimensiones 4.7 cm de ancho, 11.5 cm de alto, 1 cm de profundidad.

Materiales Acero de 1".

Rangos de temperatura Acero: -35°C a +117°C. Revestimiento de vinilo: -35°C a +95°C. Refuerzo acero inoxidable: -35°C a +175°C.



MOD.

74/40 KD ROJO

NUEVO

Candado de bloqueo dieléctrico

Resisten la corrosión. Cilindro con 6 pemos de alta precisión para una mejor protección contra apertura inteligente. Llave individual.

Dimensiones 40mm largo x 90mm alto x 20mm ancho.

Materiales Alma de aluminio cubierta con plástico aislante. Arco recubierto con tecnología NANO-Protect.

Rangos de temperatura -20°C a 90°C.



MOD.

1001

NUEVO

Etiqueta de bloqueo

Personalizable al frente con nombre, departamento, terminación esperada; y al reverso con notas.

Dimensiones 7.62 cm ancho x 14.6 cm de alto.

Materiales PVC.

Función Etiqueta de advertencia.

Presentación Paquete con 10 piezas.



MOD.

8051

NUEVO

Candado de hierro gancho estándar

Grillete cromado fabricado en acero templado. Incluye 2 llaves tradicional. Cuerpo de hierro fabricado en una sola pieza.

Nivel de seguridad 3.

Dimensiones 32mm de ancho, 48mm de altura.

Materiales Cuerpo: Hierro, Grillete: acero al carbono, Dureza grillete: 70 Hra.

Cilindro: Latón sólido.

Hecho en China.



MOD.

2437**NUEVO****Cable uso rudo 3 conductores****Tensión** 127 V~**Materiales** Hilos: Alucobre.

Recubrimiento: PVC.

Clavija: Latonada.

Dimensiones 5000 mm \pm 15mm.**Potencia** 625 W.**Corriente** 7 A.**Frecuencia** 60 Hz.**Sección transversal** 2x1,31 mm².**Calibre** 16**Antiflama** 60°C.

MOD.

6680**NUEVO****Candado de cable****Cable** Acero al carbono.**Tipo** De llave.**Funda** Vinil con acabado acerado.**Uso** Ligero.**Cilíndro** Polipropileno.**Dimensiones** Diámetro 3/8" (9.5 mm), longitud 65 cm.**Hecho en** China.

MOD.

6410**NUEVO****Caja d herramientas de uso rudo****Materiales** Polipropileno.**Dimensiones** 480mm largo, 220mm ancho, 220mm altura.**Broches** Robustos y de presión.**Diseño en tapa** Regleta inyectada sobre la tapa en cm y pulgadas.**Tapa Charola** Diseños internamente reforzados que dan mayor resistencia a la compresión.**Asa** Retráctil.**Hecho en** México.

MOD.

2203**NUEVO****Luminario de emergencia****Características técnicas**

Tensión AC: 127 V.

Frecuencia: 60 Hz.

Watts: 2,5 W.

Tipo de foco: Led SMD.

Cantidad de leds: 60.

Flujo luminoso: 350 lm.

Tipo de cable: 2 x 18 AWG.

Batería: 4 Vcc, 0,7 Ah.

Tipo de Luz: Blanca.

Cuerpo ABS.**Pantalla** Acrílico.**Dimensiones** 25 cm de altura, 5,6 cm profundidad, 3,3 cm anchura.**Tiempo de carga** de 16 a 18 horas.**Duración de luz led** Hasta 4,5 horas en baja.**Hecho en** China.



MOD.

6503

NUEVO

Aceite aflojatodo

Libera mecanismo trabados, limpia superficies de grasa, polvo, pegamento, protege contra corrosión y oxidación.

Materiales Cilindro: Aluminio, Válvula: Poli-propileno, Tapa y ext. de válvula: Plástico.

Grado de inflamabilidad 2.

Tipo de boquilla Tipo hembra.

Contenido 235 ml.

Dimensiones 53mm diámetro, 182mm altura.

Hecho en México.



MOD.

5785

NUEVO

Cinchos de plástico

Resistencia a la tensión 33 lb.

Cuerpo Nailon.

Dureza 65 shore "D".

Dimensiones 4,8mm, 500mm largo,

Hecho en China.



MOD.

5905

NUEVO

Navaja retráctil de aluminio

Características del cuerpo Retráctil, aluminio ergonómico.

Corte Corta papel, plástico, cartón con cortes limpios y precisos.

Material de cuchilla SAE1060

Dureza 58-63 HRC.

Hecho en China.



MOD.

5720

NUEVO

Cinta masking tape

Materiales Papel: Alta resistencia, Adhesivo: hule/resina.

Resistencia a la tensión 7%.

Adherencia 2.6 N/10mm.

Temperatura 5°C a 60°C.

Dimensiones 24 mm ancho, 0.13 mm espesor.

Hecho en China.



MOD.

7694

NUEVO // // //

Pinzas de chofer

Materiales Pinza: Acero al medio carbono, Grip: Vinil.

Mordaza De presión.

Recubrimiento Pulido.

Dureza del mordaza 45-50 HRC.

Dimensiones 203 mm largo, 39 mm longitud mordaza, 10 mm espesor.

Hecho en China.



MOD.

7677

NUEVO // // //

Pinzas de electricista de uso rudo

Materiales Pinza: Acero al medio carbono, Grip: Vinil.

Mordaza Robustas, para sujetar y cortar.

Recubrimiento Pulido.

Dureza del filo 55-60 HRC.

Dureza del mango 30-50 HRc.

Dimensiones 203 mm largo, 36 mm longitud mordaza, 14 mm espesor.

Hecho en China.



MOD.

7685

NUEVO // // //

Pinzas de punta y corte

Materiales Pinza: Acero al medio carbono, Grip: Vinil.

Mordaza Para sujetar y cortar.

Recubrimiento Pulido.

Dureza del filo 55-60 HRC.

Dureza del mango 30-50 HRc.

Dimensiones 203 mm largo, 73 mm longitud mordaza, 11mm espesor.

Hecho en China.



MOD.

8712

NUEVO // // //

6 desarmadores mango de PVC

Materiales Mango: PVC, Barra: Acero al carbono.

Tipo de punta Philips y planas.

Punta magnetizada Cumple.

Dureza de la barra 48-55 HRC.

Hecho en China.



MOD.

7136

NUEVO

Llaves stilson

Su apertura y cierre permite una gran facilidad el ajuste de apertura y cierre de su quijada móvil, mediante su cremallera ajustable.

Norma GGG-W-651E.

Materiales Cuerpo: Hierro maleable, Mordaza: Acero al carbono, Cilindro de ajuste: Acero al carbono.

Dureza del mango 80 HRC.

Dureza de mordaza en los dientes 50-55 HRC.

Dureza cilindro de ajuste 32-48 HRC.

Torque 833 lb. ft. Acero al carbono templada en los dientes lo que brinda una mayor resistencia al desgaste.

Hecho en China.



MOD.

7046

NUEVO

Martillo uña curva

Materiales Cabeza: Acero al carbono, Mango: Fibra de vidrio, Recubrimiento del mango: Neopreno.

Tratamiento térmico Cumple.

Recubrimiento de la cabeza Curva Cumple Pulido y laqueado.

Dureza de la cabeza 45-53 HRC.

Dimensiones 454 g cabeza, 33 cm mango.

Hecho en China.



MOD.

7044

NUEVO

Mazos de hule

Materiales Cabeza: Neopreno,

Mango: Madera de encino,

Recubrimiento del mango: Barnizado.

Cara 2 3/16".

Dimensiones 454 g cabeza, 34 cm mango.

Hecho en China.



MOD.

7031

NUEVO

Arco para segueta de solera

Fuerte estructura de acero para dar mayor fuerza al corte.

Mango Mango de ABS resistente al impacto.

Recubrimiento Pintura electrostática con una adherencia de pintura 5B.

Arco Acero al carbono.

Dureza del arco 90 HRC.

Tornillo Acero.

Dimensiones 440 mm largo, 130 mm ancho.

Hecho en China.



MOD.

050-059

Esponja abrillantadora

Esponja abrillantadora con ceras naturales para calzado de cuero. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

Caja máster Caja de 6 piezas.

Hecho en México.



MOD.

050-058

Esponja limpiadora

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, nobuk y gamuza. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

Caja máster Caja de 6 piezas.

Hecho en México.



MOD.

050-056

Esponja para pieles engrasadas

Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa. Brillo en una sola pasada. Larga duración.

Caja máster Caja de 6 piezas.

Hecho en México.

CLAVE AGUJETA-C



CLAVE AGUJETA-N



MOD.

AGUJETA

Agujeta para calzado.

Composición Nailon tipo cordón de alta resistencia.

Longitud 150 cm.

Caja máster Bulto de 72 pares.

Hecho en México.



MOD.

CERA LÍQUIDA

Cera líquida para calzado

Producto líquido para renovar el color del calzado de piel.

Caja máster Caja de 6 piezas.

Hecho en México.



MOD.

BOTIQUÍN

Caja para botiquín.

Dimensiones

Chico: 29 cm x 22.5 cm x 13 cm.

Grande: 36.5 cm x 26 cm x 13 cm.

Caja máster botiquín grande

10 piezas.

Caja máster botiquín chico

16 piezas.

Hecho en México.

MOD.

PLANTILLA

Plantilla ergonómica

Indeformable. Evita el mal olor, hongos y bacterias. Talón acolchado para absorción del impacto. Para su uso coloque la plantilla indeformable con la tela hacia arriba.

Caja máster Caja con 1 par.

Hecho en México.

